

HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY

HŘEBLOVÝ SBĚRNÝ DOPRAVNÍK DSS 200 Sb

Hřeblový dopravník DSS 200 Sb je určen jako sběrný dopravník za středně kapacitními stěnovými dopravníky. Výkon dopravníku může být až 2x 100kW. Doporučená max. délka je 150m. Dopravník může být položen přímo na počvu nebo částečně zavěšen na závěsné drážce pomocí zavěšení typu ZDSS200. Do trati dopravníku je možno doplnit drtič.

Zavěšený dopravník vč. drtiče je možno přesouvat pomocí hydraulického zařízení SAK 1 (řetězové) nebo bezřetězového zařízení SAB 1. Případně vrátkem nebo speciálním hydraulickým přesouvacím zařízením, které se montuje na vlastní trať dopravníku.

Na přání zákazníka je možno dodat i spojení s pásovým dopravníkem.

Ostatní parametry dopravníku jsou vedeny v následující tabulce:

VARIANTA	DSS 200-600 55	DSS 200-600 100
Dopravované množství		
Pohon max. výkon	2x 55kW	2x 100kW
Doporučený výkon	2x 55kW	2x 100kW
Použité převodovky	RCV 55	PKO 100
Spojka	Pružná dvojitá	
Použitý motor	55kW	90kW
Dopravní rychlost	0,7 až 1,2	0,7 až 1,15
Použitý řetěz	3 x 18 x 64	2 x 22 x 86
Rozteč řetězů	600 mm	600 mm
Šířka žlabu	600 mm	600 mm
Výška E profilu	200 mm	
Kluznice tloušťka	20 mm	
Délka žlabů	1500 mm	
Spojení žlabů	Šroub M24, zděř	
Vratná stanice	bez napínání	
Typ zavěšení na závěsnou drážku	ZDSS200	
Výška bočního vedení	Max. 600 mm	
Uzavření spodní větve	Na zavěšení části (demontovatelné)	
Teleskopický napínací žlab	Ano na přání zákazníka	
Zavěšení pohonu	Ano	
Přesouvání	Přesouvací zařízení typu SAK, vrátek, přesuvná stolice typu PZ	

DOPRAVNÍK HŘEBLOVÝ DSS 200 - 2X55 kW

