

## HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY

### HŘEBLOVÝ DOPRAVNÍK DSS 227 St

Hřeblový stěnový dopravník DSS 227 St je určen pro dobývání uhelných slojí se středně těžkými a těžkými podmínkami. Dopravník má max. výkon 1050 t/hod. při výkonu ne více než 3x 315kW. Kluzná deska a E-profil jsou vyrobeny ze speciálních materiálů tak, aby životnost dopravníku byla 3 mil. tun přepravovaného uhlí. Dopravník má uzavřenou spodní větev a každý 5. žlab je inspekční.

Ostatní parametry dopravníku jsou vedeny v následující tabulce:

TYP	DSS 227 - 732	DSS 227 - 832
Šířka	732mm	832mm
Výška E-profilu	227 mm	
Dopravní délka	max. 250m	
Max. dopravované množství	950 t/hod	1150 t/hod
Rychlost těžební	0,8 - 1,12 m/s	
Převodovka typ	PKPL-15 / PSPL-15	PKPL-15 / PSPL-15 PKPL-25 / PSPL-25
Spojka typ	Pružná dvojitá	
Max. výkon motoru	3x 200kW	3x 250kW
Motor typ/výkon vodou chlazený	80/160kW, 65/200kW	80/160kW, 65/200kW, 85/200kW
Síla střední desky	30m	
Síla spodní desky	20m	
Materiál kluznice	HARDOX 450	
Dopravní řetěz	2 x 30 x 108	
Rozteč řetězů	130mm	
Pro úklon bez kotvení	± 15°	
Pro úklon s kotvením	± 25°	

# HŘEBLOVÝ DOPRAVNÍK DSS 227 St

